

Conditions générales d'utilisation Replace SAS

Les produits Replace que vous avez acquis ont été produit dans le respect des normes de sécurité, des normes environnementales et sociales dans notre usine de 51800 Vienne-le-Château, au départ de matières plastiques sélectionnées.

Sécurité lors de la pose

Veillez respecter les consignes de sécurité suivantes lors de la manipulation, la transformation et la pose de nos produits :

- Port de gants de protection
- Port de lunettes de sécurité
- Port de chaussures de sécurité

Conditions de stockage :

Dans la limite de vos possibilités, veuillez stocker les produits Replace dans une endroit propre, sec et aéré, à l'abri de toute flamme ou source de chaleur intense.

Ne stockez pas les produits Replace en présence ni de carburants, ni de produits chimiques inflammables, ni d'engrais.

Limitation d'utilisation

Les produits Replace ne doivent pas être utilisés pour des applications autres que celle que définies par leur dénomination (tuteur, piquet, planche...), sauf dans le cas d'application définies par écrit avec le fabricant. Vous pouvez contacter le fabricant pour toute application envisagée pour avis. Cet avis vous sera rendu par écrit et vaudra extinction de garantie sauf accord écrit.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'accident survenu par une utilisation inadéquate et différente de l'utilisation prévue par la dénomination de chaque produit.

Toute modification majeure effectuée par le client à la structure du produit (découpes, fraisages, perçages, sciages importants) pouvant entraîner une rupture à la pose ou a l'utilisation prolongée entraine de facto l'annulation de la responsabilité du fabricant.

Les produits Replace ne doivent pas être traités contre les nuisibles et les moisissures. Les produits Replace ne sont pas destinés à être peints (incompatibilité d'accroche entre les produits Replace et les produits de couverture).

Résistances aux produits chimiques.

Les produits Replace sont résistants à la plupart des produits chimiques, mais ne doivent pas entrer en contact avec les molécules suivantes :

Peroxydes d'hydrogène
Acides en général et acide sulfurique en particulier.

Plages de température d'utilisation

La plage de température d'utilisation des produits Replace varie de -40 à + 50 °C. Il est recommandé de poser, de travailler les produits Replace dans une plage de température de + 15°C à +25 °C .

Le fraisage, sciage et perçage ne sont pas recommandés par une température ambiante de moins de 5 °C.

Evacuation de déchets de forage, taraudage et sciage

Les déchets de forage, taraudage et sciage doivent être gérés selon les lois et prescriptions en vigueur. Veuillez éviter la pollution en travaillant de manière à pouvoir récupérer et gérer efficacement les déchets de modifications apportées aux produits.

Extinction de garantie en cas de modification majeure

La garantie légale s'éteint automatiquement en cas de modification majeure de nos produits : fraisage profond (20 % de l'épaisseur du produit), perçage entraînant une modification des caractéristiques de résistance évidente des produits.

Recyclabilité

Les produits Replace sont recyclables à 100 % au moyen de la technologie Replace et ce à l'infini.

Veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web pour déterminer le site de recyclage Replace le plus proche.

Le recyclage est gratuit et les produits à recycler doivent être livrés sur site franco de port, propres et emballés de manière sécurisée.

Défense d'incinération sauvage

Conformément à la loi, il est strictement interdit d'incinérer les produits Replace. Préférez le recyclage à la place. (voir « Recyclabilité »).